



KC 6X4

Тип		Dumper DFH3330A80
Размеры шасси (мм)		
Колесная база	3800 + 1450	
Масса автомобиля (кг)		
Полная масса по ОТТС	25 000	
Двигатель		
Тип	Dongfeng Cummins ISLe340 50	
Уровень выбросов	Euro 5	
Макс. мощность	245 кВт./2100 об/мин.	
Макс. крутящий момент	1482 Н.м. 1400 об/мин.	
Кол-во цилиндров	6	
Объем	8.9	
Система	Топливная система Common Rail высокого давления с водяным охлаждением, турбонаддувом, непосредственный впрыск	
Сцепление		
Тип	SACHS ϕ 430	
Метод управления	Гидравлическое управление с пневмоусилителем	
Коробка передач		
Тип	12JS180T DD	
Кол-во передач	12 передач переднего хода, 2 передачи заднего хода	
Передачное число	15.53,12.08,9.39,7.33,5.73,4.46,3.48,2.71,2.10,1.64,1.28,1.00,14.86R1,3.33R2	

Тормозная система	
Тормозная система	<ul style="list-style-type: none"> • Двухконтурная пневматическая тормозная система, • пружинный стояночный тормоз, • барабанный тормоз, • моторный тормоз, • ABS,
Кабина	
Кабина	<ul style="list-style-type: none"> • цельносварная стальная кабина наклонного типа, • спальное место, • регулируемое сиденье водителя, • стеклоочиститель и омыватель лобового стекла, • механическая подвеска кабины • электрическая кабина, • система кондиционирования воздуха, • электрические стеклоподъемники, • центральный замок
Оси	
Передняя	тип Эллиот, двутавровое сечение
	Грузоподъемность (тонн) 7
Задняя	Двойной редуктор, тандемная ось, с блокировкой оси и блокировкой колеса, передаточное число 5.92
	Грузоподъемность (тонн) 9/9
Подвеска	
Передняя	10-листовая рессора с амортизатором
Задняя	12-листовая рессора
Аккумулятор	
Напряжение (В)	24
Емкость аккумулятора (Ач)	180x2
Топливный бак	
Тип	Стальной топливный бак с запирающейся крышкой
Емкость	400 литров
Шины	
Шины	315/80 R22.5
Кузов с обогревом	Размеры кузова 5600мм*2300мм*1500мм, сталь, стенки 6мм, пол 8мм

